



FAX-2820 FAX-2920

Fax-2820  
Fax-2920

Copiatore laser

20 numeri a selezione diretta

Toner e tamburo separati



Immagine Fax-2920

## Fax-2820 e Fax-2920 di Brother

L'ottima qualità dei risultati rende tali fax laser la soluzione ideale per tutte le esigenze di comunicazione nel mondo business.



Telefono



<http://solutions.brother.com>

◆◆◆ Sempre al tuo fianco

# Brother FAX-2820 FAX-2920

La qualità e le prestazioni di Fax-2820 e Fax-2920 offrono stile ed efficienza all'ufficio. Il design compatto e il cassetto carta a caricamento frontale caratterizzano la struttura di queste due macchine laser semplici e dall'ingombro minimo.

La possibilità di memorizzare 20 numeri a selezione diretta consente di risparmiare tempo ogni volta che si inviano fax ai destinatari più frequenti. Il cassetto carta ha una capacità pari a 250 fogli. Inoltre in trasmissione e in ricezione il Fax-2820 registra fino a 400 pagine, mentre il Fax-2920 ne memorizza 500.

La pratica funzione di copia offre ingrandimenti e riduzioni dal 50% al 200% con fascicolazione e ordinamento dei documenti.

Fax-2920 include anche l'interfaccia USB 2.0 Full Speed che permette alla macchina di svolgere anche la funzione di stampa, grazie al download dei driver nel sito <http://solutions.brother.com>.

L'attenzione di Brother nei confronti dell'ambiente e del risparmio economico si evidenzia anche in questi due fax laser, che utilizzano toner e tamburo separati. I consumabili separati consentono di sostituire all'occorrenza solo il componente giunto al termine, senza sprechi, né danno all'ambiente.

## Fax-2820

- Modem fax a 14.400 bps
- 20 numeri a selezione diretta
- 200 numeri a selezione veloce
- ADF da 20 fogli
- Cassetto carta fino a 250 fogli
- Accesso duale
- Memoria da 8 MB (400 pagine in trasmissione e ricezione)
- 99 copie multiple
- Funzioni di ordinamento e fascicolazione

## Fax-2920

- Modem fax Super G3 a 33.600 bps
- Display LCD retroilluminato
- 20 numeri a selezione diretta
- 200 numeri a selezione veloce
- ADF da 20 fogli
- Cassetto carta fino a 250 fogli
- Accesso duale
- Memoria da 16 MB (500 pagine in trasmissione e ricezione)
- Memory Security
- Download software disponibile per Windows® e per Macintosh®
  - Driver di stampa
  - PC Fax (solo invio)



## Specifiche tecniche Fax-2820 e Fax-2920

| Generali  |   |   |
|---|---|---|
| Motore  |   | Laser   |
| Display LCD   |   | 1 linea di 16 caratteri   |
| Back up orologio  | Fax-2820                                | Fino a 2 ore  |
|   | Fax-2920                                | Fino a 4 giorni   |
| Memoria   | Fax-2820                                | 8MB   |
|   | Fax-2920                                | 16MB  |
| ADF   |   | 20 fogli  |
| Formato carta   |   | A4  |
| Cassetto carta  | Ingresso/uscita                         | 250 fogli/100 fogli   |
| Fax   |   |   |
| Modem   | Fax-2820                                | 14.400 bps, trasmissione in circa 6 secondi   |
|   | Fax-2920                                | 33.600 bps Super G3, trasmissione in circa 2 secondi  |
| Compressione dati   |   | Monocromatico: MH/MR/MMR (e JBIG in Fax-2920)   |
| Ricomposizione automatica   |   | Ricomposizione automatica in caso di fax ricevute occupate  |
| Numeri a selezione diretta  |   | 20 (10 x 2)   |
| Numeri a selezione veloce   |   | 200   |
| Chiamate di gruppo  |   | Fino a 8 gruppi   |
| Commutatore fax/telefono  |   | Riconoscimento automatico ricezione fax e telefono  |
| Modalità Super Fine   |   | Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole o per disegni   |
| Scala dei grigi   |   | 64 livelli  |
| Differita   |   | Fino a 50 lavori  |
| Memoria di trasmissione/ricezione in assenza carta  |   | Fax-2820: fino a 400 pagine (Test ITU-T 1, MMR)   |
| Broadcasting  |   | Fax-2920: fino a 500 pagine (Test ITU-T 1, JBIG)  |
|   |   | Invia il medesimo messaggio fax fino a 270 utenti differenti  |
| Unione trasmissione   |   | Se in memoria esistono documenti ancora non spediti da inviare al medesimo numero in fase di composizione, la macchina è in grado di trasmettere i documenti precedenti insieme a quelli attuali                            |
| Autoriduzione   |   | Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4  |
| ECM (metodo di correzione dell'errore)  |   | Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate |
| Inoltro fax   |   | Grazie a questa funzione è possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato  |
| Accesso remoto  |   | Permette all'utente di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti   |
| Recupero fax  |   | Permette all'utente di recuperare documenti fax mediante l'utilizzo di un'altra macchina  |
| Accesso duale   |   | Permette di memorizzare un fax insieme al numero del destinatario, mentre la macchina sta ricevendo un altro documento  |
| Copiatore   |   |   |
| Velocità  |   | 14 cpm  |
| Ingrandimenti/Riduzioni   |   | 50% - 200% con incrementi unitari   |
| Risoluzione   |   | Fino a 200 x 300 dpi  |
| Copie multiple  |   | Fino a 99 di ogni originale   |
| Ordinamento/fascicolazione  |   | Impila o fascicola le copie   |
|   |   | Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4  |
| Interfacce  |   |   |
| Interfaccia TAD esterna   |   | Interfaccia per la connessione di segreterie telefoniche  |
| Interfaccia USB   | Solo Fax-2920                           | USB 2.0 Full Speed standard   |
| Pesi e misure   |   |   |
| Dimensioni / Peso   | Con cartone                             | 452 x 496 x 430 mm / 11,4 Kg  |
|   | Senza cartone                           | 374 x 374 x 262 mm / 7,25 Kg  |
| Consumabili   |   |   |
| Toner   | TN-2000                                 | 2.500 pagine al 5% di copertura   |
| Tamburo   | DR-2000                                 | 12.000 pagine   |
| Altre informazioni  |   |   |
| Consumo energetico  | Risparmio Standby<br>In stampa<br>Picco | Meno di 10 W<br>Meno di 80 W<br>Meno di 475 W<br>Meno di 1032 W   |
| <b>Download driver da <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> (solo Fax-2920)</b> |   |   |
| Stampante   |   |   |
| Velocità  |   | 14 ppm  |
| Tempo di uscita prima stampa  |   | Meno di 10 secondi  |
| Risoluzione   |   | 1.200 dpi HQ (1.200 x 600 dpi)  |
| Linguaggio di stampa standard   |   | Windows® GDI  |
| PC Fax  |   | Solo invio  |

At your side.  
**brother**®

**Brother Office Equipment S.p.A.**

Centro Direzionale Lombardo - Palazzo CD/3 - Via Roma, 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (Mi) ITALY  
Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484 - E-Mail [brother@brother.it](mailto:brother@brother.it) - [www.brother.it](http://www.brother.it)

Contattare:

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.